

Защитные комбинезоны Профи 40

Профи 40 - Комбинезон для защиты от твёрдых частиц, пыли, легких промышленных загрязнений

Области применения: профессиональная уборка помещений, малярные работы, пищевая промышленность, техобслуживание, работы в загрязненных помещениях.

Защита от твердых частиц и легких загрязнений

- Прочный полипропиленовый нетканый материал спанбонд
- Оптимальная плотность материала одноразового комбинезона
- Практичная молния, надежные швы, удобные манжеты на руках и ногах, эластичные вставки на капюшоне и спине;
- Высокая воздухопроницаемость материала

Характеристики продукта

Свойства	
Характеристики материала	Нормативные значения
Поверхностная плотность, г/м ²	40 ±4
Разрывная нагрузка, Н, не менее: по длине	76
по ширине	45
Удлинение при разрыве, %: по длине	40
по ширине	80
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² ·с, не менее	2000
Водоупорность, мм	90
Неровнота по массе на отрезках 50х50 мм, %, не более	6



Соответствие стандартам:

ГОСТ 12.4.100-80

ГОСТ 52538-2006

ГОСТ 29122-91

Высококачественный нетканый материал спанбонд
Двухслойный термоскрепленный материал изготовлен из 100% первичного полипропилена



Защитные комбинезоны Профи 60

Профи 60 - Комбинезон для защиты от твёрдых частиц, пыли и грязи, сильных промышленных загрязнений или при интенсивном использовании

Области применения: отделочные работы, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, кузовные и покрасочные работы, работы в сильно загрязнённых помещениях.

Защита от твердых частиц и сильных загрязнений

- Прочный полипропиленовый нетканый материал спанбонд
- Высокая плотность материала
- практичная молния, надежные швы, удобные манжеты на руках и ногах, эластичные вставки на капюшоне и спине;
- Высокая воздухопроницаемость материала

Характеристики продукта

Свойства	
Характеристики материала	Нормативные значения
Поверхностная плотность, г/м ²	60 ±4
Разрывная нагрузка, Н, не менее: по длине	110
по ширине	65
Удлинение при разрыве, %: по длине	40
по ширине	80
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² ·с, не менее	1300
Водоупорность, мм	154
Неровнота по массе на отрезках 50х50 мм, %, не более	6

Соответствие стандартам:

ГОСТ 12.4.100-80

ГОСТ 52538-2006

ГОСТ 29122-91

Высококачественный нетканый материал спанбонд
Двухслойный термоскрепленный материал изготовлен из 100% первичного полипропилена



Защитные комбинезоны Ламинат 60

Ламинат 60 - комбинезон для защиты от твёрдых частиц, сильных промышленных загрязнений, капель и аэрозолей (в том числе масляных и наносимых под давлением)

Области применения: покраска методом пульверизации, дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений, химическая и фармацевтическая промышленность.

Защита от твердых частиц и аэрозолей

- Прочный полипропиленовый ламинированный нетканый материал
- 100% барьерные свойства от твердых частиц и жидкостей
- Практичная молния, надежные швы, удобные манжеты на руках и ногах, эластичные вставки на капюшоне и спине;



Характеристики продукта

Свойства	
Характеристики материала	Нормативные значения
Поверхностная плотность основы, г/м ²	30 + 30
Разрывная нагрузка, Н, не менее: по длине	35
по ширине	25
Удлинение при разрыве, %: по длине	35
по ширине	25
Поверхностная плотность ламинирующего покрытия, г/м ²	35 ±10

Соответствие стандартам:

ГОСТ 12.4.100-89

ГОСТ 52538-2006

ГОСТ 29122-91

ГОСТ Р 12.4.240-2007

**Высококачественный нетканый
материал ламинированный спанбонд**
Двухслойный материал Спанбонд
ламинированный полиэтиленовой пленкой



Защитные комбинезоны СМС 40

СМС 40 - комбинезон для защиты от твёрдых частиц, мелкодисперсионной пыли, капель жидкостей и аэрозолей. Обладает антибактериальным барьерным слоем.

Области применения: фармацевтические производства, ветеринарные и биозащитные службы, профессиональная уборка и клининг.

Защита от твердых частиц и брызг жидкостей

- Прочный полипропиленовый нетканый материал СМС
- Высокие барьерные свойства материала
- Практичная молния, надежные швы, удобные манжеты на руках и ногах, эластичные вставки на капюшоне и спине;
- Воздухопроницаемый материал

Характеристики продукта

Свойства	
Характеристики материала	Нормативные значения
Поверхностная плотность, г/м ²	40 ±3
Разрывная нагрузка, Н, не менее: по длине	88
по ширине	50
Удлинение при разрыве, %: по длине	40
по ширине	80
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² ·с, не менее	1400
Водоупорность, мм	208



Соответствие стандартам:

ГОСТ 12.4.100-80

ГОСТ 52538-2006

ГОСТ 29122-91

ГОСТ Р 12.4.240-2007

**Высококачественный нетканый
материал СМС**

*Трехслойный термоскрепленный
изготовлен из 100%
первичного полипропилена*



Защитные комбинезоны Мембрана 80

Мембрана 80 - Дышащий комбинезон для защиты от твердых частиц и брызг жидкостей

Области применения: покраска методом пульверизации, дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений, химическая и фармацевтическая промышленность.

Защита от твердых частиц и брызг жидкостей

- Суперпрочный «дышащий» мембранный нетканый материал
- Высокие барьерные свойства от твердых частиц и жидкостей
- Практичная молния, надежные швы, удобные манжеты на руках и ногах, эластичные вставки на капюшоне и спине;
- Воздухопроницаемый материал



Характеристики продукта

Свойства	
Характеристики материала	Нормативные значения
Поверхностная плотность, г/м ²	80 ± 5
Разрывная нагрузка, Н, не менее: по длине	175
по ширине	85
Удлинение при разрыве, %: по длине	62
по ширине	86
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² ·с, не менее	700
Водоупорность, мм	2570

Соответствие стандартам:

ГОСТ 12.4.100-80

ГОСТ 52538-2006

ГОСТ 29122-91

ГОСТ Р 12.4.240-2007

**Высококачественный спанбонд ламинированный
«дышащей» мембраной
Двухслойный материал Спанбонд
ламинированный воздухопроницаемой пленкой**



Примеры использования одноразовых комбинезонов

Активный отдых и экстремальные виды спорта.



Профессиональный клининг и современные автомойки



Табель размеров

Наименование измерения	Рост	Обхват груди				
		112-120	120-128	128-136	136-140	140-144
		L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Длина спинки	176-182	86	-	-	-	-
	182-188	-	88	-	-	-
	188-194	-	-	90	-	-
	194-200	-	-	-	92	94
Ширина спинки	176-200	45	50	55	65	70
Ширина полочки по линии груди	176-200	30	31	32	35	36
Длина переда	176-182	162	-	-	-	-
	182-188	-	165	-	-	-
	188-194	-	-	170	-	-
	194-200	-	-	-	174	174
Длина рукава	176-182	60	-	-	-	-
	182-188	-	61	-	-	-
	188-194	-	-	62	-	-
	194-200	-	-	-	63	65
Ширина рукава сверху	176-200	39	40	40	43	44
Ширина рукава внизу	176-200	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Длина воротника	176-200	20	21	22	23	24
Длина по боковому шву	176-182	120	-	-	-	-
	182-188	-	122	-	-	-
	188-194	-	-	129	-	-
	194-200	-	-	-	132	132
Длина по шаговому шву	176-182	82	-	-	-	-
	182-188	-	83	-	-	-
	188-194	-	-	84	-	-
	194-200	-	-	-	85	85
Ширина штанины на уровне среднего шва	176-200	37	38	40	40	40
Ширина штанины внизу	176-200	21	21	24	26	26
Длина пояса задних половинок при стянутой резинке	176-200	34	35	36	43	47
Длина разреза переда	176-182	65	-	-	-	-
	182-188	-	67	-	-	-
	188-194	-	-	69	-	-
	194-200	-	-	-	72	72

Соответствие ГОСТ 12.4.100-80